

旋转圆盘电极（RDE）的驱动轴（带水银触点）

6.1204.220

旋转圆盘电极（RDE）的驱动轴（带用于 VA 测量台的钛轴和水银触点），螺纹 M3。

Optional accessories

6.1204.130
银电极头

金属电极头，银（Ag）。 电极盘（electrode disk）直径2毫米。M3螺纹。



6.1204.140
金电极头

金属电极头，金（Au）。电极金属圆盘（直径2毫米）。M3螺纹。



6.1204.150
金电极头，金在侧面

金属电极头，金（Au），电极表面在侧面。 电极盘（electrode disk）直径3毫米。M3螺纹。



6.1204.170
铂金电极头 3 mm，用于 CVS

铂（Pt）制金属电极，电极片直径为 3 mm，表面经打磨，螺纹接头 M3。温度范围：0 – 40° C。



6.1204.180
超痕量电极头

碳电极头，材料为玻璃超痕量石墨。　　电极盘（electrode disk），直径2毫米。



6.1204.190
铂金电极头 1 mm，用于 CVS

铂（Pt）制金属电极，电极片直径为 1 mm ±0.02 mm，表面经打磨，玻璃制电极杆，螺纹接头 M3。同心度误差 0.2 mm。温度范围：0 – 50° C。



6.1204.610
铂金电极头 2 mm，用于 CVS

铂（Pt）制金属电极，电极片直径为 2 mm ±0.05 mm，表面经打磨，玻璃制电极杆，螺纹接头 M3。同心度误差 0.3 mm。温度范围：0 – 50° C。



6.1204.600

玻碳电极，玻璃制电极杆。



玻碳（GC）制碳电极。电极片直径为 2 mm ±0.1 mm，表面经打磨，玻璃制电极杆，,螺纹接头 M3，同心度误差：0.25 mm。温度范围：0 - 50 °C。