



旋转圆盘电极（RDE）的驱动轴

6.1204.510

旋转圆盘电极（RDE）的驱动轴（带用于 Professional VA 伏安测量/CVS 仪器的钛轴），螺纹 M3。

Optional accessories

6.1204.130
银电极头



金属电极头，银（Ag）。 电极盘（electrode disk）直径2毫米。M3螺纹。

6.1204.140
金电极头



金属电极头，金（Au）。电极金属圆盘（直径2毫米）。M3螺纹。

6.1204.150
金电极头，金在侧面



金属电极头，金（Au）， 电极表面在侧面。 电极盘（electrode disk）直径3毫米。M3螺纹。

6.1204.170
铂金电极头 3 mm，用于 CVS

铂 (Pt) 制金属电极，电极片直径为 3 mm，表面经打磨，螺纹接头 M3。温度范围：0 – 40° C。



6.1204.180
超痕量电极头

碳电极头，材料为玻璃超痕量石墨。电极盘 (electrode disk)，直径2毫米。



6.1204.190
铂金电极头 1 mm，用于 CVS

铂 (Pt) 制金属电极，电极片直径为 1 mm $\pm$ 0.02 mm，表面经打磨，玻璃制电极杆，螺纹接头 M3。同心度误差 0.2 mm。温度范围：0 – 50° C。



6.1204.600
玻碳电极，玻璃制电极杆。

玻碳 (GC) 制碳电极。电极片直径为 2 mm $\pm$ 0.1 mm，表面经打磨，玻璃制电极杆，螺纹接头 M3，同心度误差：0.25 mm。温度范围：0 - 50° C。



6.1204.610

铂金电极头 2 mm，用于 CVS

铂 (Pt) 制金属电极，电极片直径为 $2\text{ mm} \pm 0.05\text{ mm}$ ，表面经打磨，玻璃制电极杆，螺纹接头 M3。同心度误差 0.3 mm。温度范围：0 – 50° C。

