



807 Dosing Unit 2 mL

6.3032.120

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 2 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。

Scope of delivery 6.3032.120

Order Number	Description	Quantity
6.1446.030	球塞 (Ball stopper) / B-14/ (15) 用于将滴定头可移动式地固定在滴定杯中	1 PCS
		
6.1446.040	堵头螺丝 / M6	1 PCS
		
6.1543.200	滴定头 / 螺纹 M6 带防扩散阀的滴定头。	1 PCS
		

6.1805.100

FEP管 / M6 / 40厘米

1 PCS

带光照保护和扭折保护



6.2008.030

807 Dosing Unit 的滴管头支架

1 PCS

与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上滴定管头的支架。



6.2803.000

润滑油 (1 oz.)

0 PCS

特殊质量 (不含硅酮)。用于无脂磨口 (ground joint) 连接 (见6.2713.XXX)



6.2739.000

扳手

1 PCS

用于拧紧连接器



6.1543.060

滴定管头 / 螺纹 M6

1 PCS



滴定管头，螺纹 M6。与毛细管 6.1805.160 和可移动球塞 6.1446.030 一同组成整套的计量管头 6.1537.010。

6.1619.000

807 Dosing Unit 的吸附管

1 PCS



6.1829.010

FEP吸液管，M6，×0.25米

1 PCS



带M 6螺纹。用于加液单元

6.2008.050

807 Dosing Unit 的存放容器支架

1 PCS



与滴管头支架 6.2008.030 一起构成 807 Dosing Unit 上滴定管头的支架。

6.2244.020

用于智能交换单元的卡

1 PCS



每套10只，多种颜色。

6.2803.010

润滑油（2克）

1 PCS



特殊质量（不含硅酮）。用于无脂磨口（ground joint）连接（见6.2713.XXX）

Optional accessories

6.1608.030

试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45



6.1608.040

试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45



通向交换单元。MSM的再生溶液瓶。

6.1608.050

卡氏炉干燥瓶 / 100毫升 / GL 45



6.1608.060

瓶子 / 100毫升



6.1618.000

32毫米螺纹口连接到GL45接口
的螺纹转接器



将带32毫米螺纹的试剂瓶（Fluka, Riedel de-Haen 500毫升等类型）连接到GL45接口的转接器

6.1618.010

28毫米螺纹口连接到GL 45接口
的螺纹转接器



将带28毫米螺纹的试剂瓶（Fisher等厂家生产）连接到GL45接口的转接器

6.1618.020

**S 40螺纹口连接到GL45接口的
螺纹转接器**

将带S40螺纹的试剂瓶（Merck等厂家生产）连接到GL45接口的转接器



6.1618.050

**40毫米螺纹口连接到GL45接口
的螺纹转接器**

将带40毫米螺纹的试剂瓶连接到GL45接口的转接器



6.1618.060

螺纹转接头 / GL 45 转 GL 45

螺纹转接头（GL 45 转 GL 45）；主要用于带有升高法兰的试剂瓶



6.1608.023

**棕色玻璃瓶 / 1000 mL / GL
45**



用于交换单元。用于辅助溶液的瓶子。

6.1808.280

**807 Dosing Unit 端口 4 的适
配器，M6 内部**



用于使用 807 Dosing Unit 端口 4 的适配器，用于与一根 FEP 软管 / M6 相连。

6.1574.120

玻璃计量管套件 2 mL



全套玻璃计量管套件，包括计量管、活塞、计量管底端、阀盘和定心管。适用于 807 Dosing Unit 2 mL。