



CVS 电极设备，配备 2 mm 铂电极，用于强化用途的 Professional VA 伏安测量 / CVS 仪器

6.5339.060

用于在电镀池中以 CVS 技术（«Cyclic Voltammetric Stripping», 循环伏安溶出分析）测定有机添加剂的整套电极套件。包括旋转铂工作电极（电极直径：2 mm）、带水银触点的驱动轴、免维护的凝胶参比电极、铂辅助电极、量杯和 KCl 电解液。

Scope of delivery 6.5339.060

Order Number	Description	Quantity
6.2308.020	电解液, 3 mol/L KCl (250 mL) 电解液 _c (KCl) = 3 mol/L, 250 mL (用于Ag/AgCl参比系统)	1 PCS



6.1415.210	滴定杯 / 10至90毫升	1 PCS
------------	----------------------	-------



6.1415.250	滴定杯 / 50至150毫升	1 PCS
------------	-----------------------	-------



6.0343.100

分体式铂柱电极

1 PCS

伏安测量和 CVS 用铂辅助电极。



6.0730.100

完整的 LL-Ag/AgCl (凝胶) 参比电极

1 PCS

无需保养的双接点 Ag/AgCl 参比电极，用于伏安法。玻璃材质，电解质 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (凝胶)，用于 pH 0 ... 8。适用于自动化系统和在线设备的连续运行。



6.1204.610

铂金电极头 2 mm，用于 CVS

1 PCS

铂 (Pt) 制金属电极，电极片直径为 $2 \text{ mm} \pm 0.05 \text{ mm}$ ，表面经打磨，玻璃制电极杆，螺纹接头 M3。同心度误差 0.3 mm。温度范围：0 – 50° C。



6.1204.520

旋转圆盘电极 (RDE) 的驱动轴 (带水银触点)

1 PCS

旋转圆盘电极 (RDE) 的驱动轴 (带用于 Professional VA 伏安测量/CVS 仪器的钛轴和水银触点)，螺纹 M3。

