



## 生物柴油 Rancimat 耗材套件

6.5706.010

用于生物柴油 Rancimat 的重要耗材的组合。

## Scope of delivery 6.5706.010

| Order Number                                                                        | Description                                                                                                 | Quantity |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6.0913.130                                                                          | <b>电导率测量池，用于743/763</b><br><br>电导率测量池，用于743和763稳定性测定仪 池常数 $c = 1 \text{ cm}^{-1}$                           | 8 PCS    |
|    |                                                                                                             |          |
| 6.1429.050                                                                          | <b>反应杯，较长型，用于生物柴油的测定</b><br><br>反应杯，用于采用743/873型分析仪测定挥发性油，矿物油及生物柴油混合物的稳定性。 长度250毫米，与6.2418.130一起使用。 每盒100只。 | 1 PCS    |
|  |                                                                                                             |          |
| 6.1454.040                                                                          | <b>空气连接管的O型密封圈</b><br><br>稳定性测定用空气管的O型密封圈。一套8片。                                                             | 2 PCS    |
|  |                                                                                                             |          |

6.1839.000

**Iso-versinic管, 0.22米**

**8 PCS**




743 Rancimat的连接管, 用于测定生物柴油的氧化稳定性

6.2418.130

**长空气管, 用于生物柴油的测定**

**1 PCS**



每套100件。双倍长度。与6.1429.050一起使用

6.2724.010

**灰尘过滤器**

**2 PCS**



灰尘过滤器, 用于617, 679, 743 Rancimat, 用于卡氏炉

6.2753.107

**用于稳定性测定的反应杯**

**1 PCS**



6.1429.040 或 6.1429.050 使用的反应杯。100片装。

## Optional accessories

6.2811.000  
分子筛

分子筛。瓶装250克。孔径：0.3 纳米。用于 Rancimats 及卡尔费休测试仪。



---

6.2811.010  
分子筛（美国）

分子筛。瓶装，每个 250 g。孔径大小：0.3 nm。无水份指示器。用于 Rancimats 和卡尔·费休仪器。  
本产品供居住在美国的所有用户使用。根据 OSHA 危险通信标准（29 CFR 1910.1200），其材料被划分为危险。

